

<規格品>標準仕様

規格シートは、下記の仕様が標準設定になります。
別注対応により、仕様変更が可能です。

端部処理

- ・周囲折り返し
- ・ヒートシール

ロープ入れ

- ・周囲補強ロープ

ハトメ

- ・アルミ製 #28
内径 12mm
- ・間隔：(約)90cm




原寸大

<別注品>加工対応


オプションとして一部仕様の変更を承ります。

1

端部処理



切りっぱなし




折り返し
ミシン縫製



折り返し
ヒートシール

2


ロープ入れ



周囲ロープ




ロープ
可動式




ロープ
固定式

3

ハトメ



アルミ製 #30
内径 15mm



しんちゅう製 #28
内径 12mm

4

スペック ・カラー

原反の生地を変更できます。
規格ロールページの
製品ラインナップ表より
生地をお選びください。



P.08

完全オリジナルの特注（オーダーメイド）対応も承ります。小ロットからでも製作可能です。
海外工場生産、OEM 生産などもお気軽にご相談ください。

表記についてご案内

「呼び寸法」と「仕上寸法」について

ブルーシートは、補強のため端部四辺を約10cm程折り返します。規格は、折り返し前の原反サイズを表す呼び寸法を表示するのが一般的です。そのため、実際の製品の仕上は、規格表示より小さくなります。

ばんで

番手表示について

一般にシートの表記に用いられている〇〇番（#〇〇）という呼称は、番手と呼ばれ、3.6m×5.4mサイズのシートを基準とし、その重さを表す数字です。一般的に数字が大きいほど厚手になります。

例) #3000の場合

